Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Çevre Koşulları Test Laboratuvarı

Merkez Adres: KEMALPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU CAD. ROKETSAN No:21 AA/ ELMADAĞ/ANKARA Ankara / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0548-T

Akreditasyon Tarihi : 09.01.2013

Revizyon Tarihi / No : 05.05.2025 / 07

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **07.05.2029** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0548-T

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Çevre Koşulları Test Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0548-T
Revizyon No: 07 Tarih: 05.05.2025

Deney Laboratuvarı

Adresi :
KEMALPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU CAD. ROKETSAN No:21 AA/ ELMADAĞ/ANKARA Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 860 5500
Fax : -
E-Posta : meryem.tutuncu@roketsan.com.tr
Web Sitesi : www.roketsan.com.tr

Balistik ve Patlayıcılar

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Yüksek Sıcaklık 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL STD 810 G (501.5 (PRO I,II,III))
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Isıl Şok 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL STD 810 G (503.5(I-A,1-B,1-C,1-D))
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Yağmur 2250 mm x 8200 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik)	MIL STD 810 G (506.5(PRO II,III))
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Düşük Sıcaklık 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL STD 810 G 502.5 (PRO I,II,III)
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Nem 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL STD 810 G 507.5 (PRO I,II)
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Tuz Sisi 700 mm x 1700 mm x 800 mm (En x Boy x Yükseklik) 1650 mm x 6000 mm x 1550 mm (En x Boy x Yükseklik)	MIL STD 810 G (509.5)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0548-T

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Çevre Koşulları Test Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0548-T
Revizyon No: 07 Tarih: 05.05.2025

Deney Laboratuvarı

Adresi :
KEMALPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU CAD. ROKETSAN No:21 AA/ ELMADAĞ/ANKARA Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 860 5500
Fax : -
E-Posta : meryem.tutuncu@roketsan.com.tr
Web Sitesi : www.roketsan.com.tr

Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Gemi Güvertesi Ekipmanları Mekanik Titreşim Testi Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-167-1 MIL-STD-167-1A Type 2 - Internal Excited
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Şok (Elektrodinamik Sarsıcı) Mekanik şok cihazı tabla boyutu: 950 cm x 1150 cm (En x Boy) Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810G Metot 516.6 Procedure I - Functional Shock
Mekanik/Elektrikli/ Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Gemi Güvertesi Ekipmanları Mekanik Titreşim Testi Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-167-1 MIL-STD-167-1A Type 1- Environmental Vibration
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Düşük Basınç (İrtifa) 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar	MIL STD 810 G 500.5 (PRO I,II)
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Titreşim Titreşim cihazı tabla boyutu: 1,2 m x 1,2 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik) Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810F Method 514.5 Vibration <u>Manufacture/Maintenance</u> Category 1 - Manufacturing / Maintenance Processes (*) Category 2 - Shipping and Handling (*) Category 3 - Environmental Stress Screening (*) <u>Transportation</u> Category 4 - Truck / trailer / tracked - restrained cargo (**) Category 7 - Aircraft - jet Category 8 - Aircraft - propeller Category 9 - Aircraft - helicopter (**) Category 10 - Ship - surface ship (**) Category 11 - Railroad - train (**) <u>Operational</u> Category 12 - Fixed wing aircraft - jet aircraft Category 13- Fixed wing aircraft - propeller aircraft Category 14 - Rotary wing aircraft - helicopter (**) Category 16 - Aircraft stores - materiel, jet aircraft Category 17 - Aircraft stores - assembled/materiel, propeller aircraft Category 18 - Aircraft stores - assembled / materiel, helicopter (**) Category 19 - Missiles - Tactical missiles (free flight) Category 20 - Ground vehicles - ground mobile Category 21 - Watercraft - marine vehicles (**) (*)Tanımlı test profili yoktur. Tasarımcı/Müşteri tarafından belirlenmiş standart gereksinimlerine uygun test profili kullanılacaktır. (**) Test kalemine bağlı teknik kısıtlamalar ya da standardın izin verdiği değişiklikler mevcuttur
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Titreşim Titreşim cihazı tabla boyutu: 1,2 m x 1,2 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik) Titreşim cihazları, tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810F Method 514.5 Vibration <u>Operational</u> Category 15 - Aircraft stores - assembled, jet aircraft (*) Category 22 Turbine Engines Category 23 Personnel (*) <u>Supplemental</u> Category 24 Minimum Integrity Category 25 All Vehicles - cantilevered external material (*) (*)Tanımlı test profili yoktur. Tasarımcı/Müşteri tarafından belirlenmiş standart gereksinimlerine uygun test profili kullanılacaktır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0548-T

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Çevre Koşulları Test Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0548-T
Revizyon No: 07 Tarih: 05.05.2025

Deney Laboratuvarı

Adresi :
KEMALPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU CAD. ROKETSAN No:21 AA/ ELMADAĞ/ANKARA Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 860 5500
Fax : -
E-Posta : meryem.tutuncu@roketsan.com.tr
Web Sitesi : www.roketsan.com.tr

Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Titreşim Titreşim cihazı tabla boyutu: 1,2 m x 1,2 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik) Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810G Method 514.6 Vibration Manufacture/Maintenance Category 1 - Manufacturing / Maintenance Processes (*) Category 2 - Shipping and Handling (*) Category 3 - Environmental Stress Screening (*) Transportation Category 4 - Truck / trailer / tracked - restrained cargo (**) Category 7 - Aircraft - jet Category 8 - Aircraft - propeller Category 9 - Aircraft - helicopter (**) Category 10 - Ship - surface ship (**) Category 11 - Railroad - train (**) Operational Category 12 - Fixed wing aircraft - jet aircraft Category 13- Fixed wing aircraft - propeller aircraft Category 14 - Rotary wing aircraft - helicopter (**) Category 16 - Aircraft stores - materiel, jet aircraft Category 17 - Aircraft stores - assembled/materiel, propeller aircraft Category 18 - Aircraft stores - assembled / materiel, helicopter (**) Category 19 - Missiles - Tactical missiles (free flight) Category 20 - Ground vehicles - ground mobile Category 21 - Watercraft - marine vehicles (**) (*)Tanımlı test profili yoktur. Tasarımcı/Müşteri tarafından belirlenmiş standart gereksinimlerine uygun test profili kullanılacaktır. (**) Test kalemine bağlı teknik kısıtlamalar ya da standardın izin verdiği değişiklikler mevcuttur
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Titreşim Titreşim cihazı tabla boyutu: 1,2 m x 1,2 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik) Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810G Method 514.6 Vibration Operational Category 15 - Aircraft stores - assembled, jet aircraft (*) Category 22 Turbine Engines Category 23 Personnel (*) Supplemental Category 24 Minimum Integrity Category 25 All Vehicles - cantilevered external material (*) (*)Tanımlı test profili yoktur. Tasarımcı/Müşteri tarafından belirlenmiş standart gereksinimlerine uygun test profili kullanılacaktır.
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Ekstrem Sıcaklık 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL-STD-331C Test C6 Extreme Temperature
Mekanik, Elektrikli, Elektronik Sistemler ve Alt Sistemler	Düşük Basınç (İrtifa) 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar	MIL-STD-810F Metot 500.4 Procedure I - Storage/Air Transport. Procedure II - Operation/Air Carriage.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0548-T

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Çevre Koşulları Test Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0548-T
Revizyon No: 07 Tarih: 05.05.2025

Deney Laboratuvarı

Adresi :
KEMALPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU CAD. ROKETSAN No:21 AA/ ELMADAĞ/ANKARA Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 860 5500
Fax : -
E-Posta : meryem.tutuncu@roketsan.com.tr
Web Sitesi : www.roketsan.com.tr

Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Sıcaklık ve Nem Testi 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL-STD-331C Test C1 Temperature and Humidity
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Taktiksel Titreşim Testi Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-331C Test B3 Tactical Vibration
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Taşıma Titreşimi Testi Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-331C Test B1.2.2.1 Secured cargo test.
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Buzlanma/Donma Testi 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98	MIL-STD-810F Metot 521.2 Procedure - Ice Accretion
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Buzlanma/Donma Testi 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98	MIL STD 810 G (521.3)
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Yağmur 2250 mm x 8200 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810F Metot 506.4 Procedure II - Exaggerated Procedure III - Drip.
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Tuz Sisi 700 mm x 1700 mm x 800 mm (En x Boy x Yükseklik) 1650 mm x 6000 mm x 1550 mm (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810F Metot 509.4
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Şok (Elektrodinamik Sarsıcı) Mekanik şok cihazı tabla boyutu: 950 cm x 1150 cm (En x Boy) Titreşim cihazı tabla boyutu: 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m (En x Boy x Yükseklik)	MIL-STD-810F Metot 516.5 Procedure I - Functional Shock.
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Nem 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL-STD-810F Metot 507.4 Procedure I (Induced cycles B1, B2, or B3, followed by natural cycles B1, B2, or B3) Procedure II - Aggravated

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0548-T

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Çevre Koşulları Test Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0548-T
Revizyon No: 07 Tarih: 05.05.2025

Deney Laboratuvarı

Adresi :
KEMALPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU CAD. ROKETSAN No:21 AA/ ELMADAĞ/ANKARA Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 860 5500
Fax : -
E-Posta : meryem.tutuncu@roketsan.com.tr
Web Sitesi : www.roketsan.com.tr

Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Düşük Sıcaklık 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL-STD-810F Metot 502.4 Procedure I - Storage. Procedure II - Operation. Procedure III - Manipulation.
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Yüksek Sıcaklık 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL-STD-810F Metot 501.4 Procedure I - Storage. Procedure II - Operation. Procedure III - Tactical-Standby to Operational.
Roket / Füze Sistemleri, Roket ve Füzelere ait Alt Parçalar ve Diğer Sivil Ürünler	Isıl Şok 2000 mm x 8000 mm x 2500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+150°C , Nem: %2 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -70°C /+125°C , Nem: %0,00 - %100, Basınç: 20 - 1100 mbar 1500 mm x 4000 mm x 1500 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -75°C /+180°C , Nem: %5 - %98 1000 mm x 1500 mm x 1000 mm (En x Boy x Yükseklik) , Sıcaklık: -80°C /+180°C , Nem: %10 - %98	MIL-STD-810F Metot 503.4 Procedure I-A One-way shock(s) from constant extreme temperature Procedure I-B Single cycle shock from constant extreme temperature Procedure I-C Multi-cycle shocks from constant extreme temperature Procedure I-D Shocks to or from controlled ambient temperature

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.